SIEMENS

Hoja de datos 6ES7392-1AM00-0AA0



repuesto SIMATIC S7-300, conector frontal con contactos de tornillo, 40 polos

Información general	
Designación del tipo de producto	Conector frontal
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente en servicio	
• mín.	0 °C
• máx.	60 °C
Temperatura ambiente en almacenaje/transporte	
• mín.	-40 °C
• máx.	70 °C
Accesorios	
Forma parte del producto	S7-300
Sistema de conexión	
Conexión de señales de E/S	
• Sistema de conexión	Bornes de tornillo
• Número de cables por conexión	1; O bien 2 cables de hasta 0,75 mm² (suma) en una puntera común
Sección de conductor en mm²	
— sección de conductor embornable para cables macizos, mín.	0,14 mm²
— sección de conductor embornable para cables macizos, máx.	0,75 mm²
— sección de conductor embornable para cables flexibles sin puntera, máx.	0,14 mm²
— sección de conductor embornable para cables flexibles sin puntera, máx.	0,75 mm²
— sección de conductor embornable para cables flexibles con puntera, mín.	0,14 mm²
— sección de conductor embornable para cables flexibles con puntera, máx.	0,75 mm²
Sección de conductor según AWG	
— sección de conductor embornable para cables macizos, mín.	24
— sección de conductor embornable para cables macizos, máx.	19
— sección de conductor embornable para cables flexibles sin puntera, máx.	24
— sección de conductor embornable para cables flexibles sin puntera, máx.	19
— sección de conductor embornable para cables flexibles con puntera, mín.	24
— sección de conductor embornable para cables flexibles con puntera, máx.	19
Tratamiento del extremo de hilo	

Sujeto a cambios
© Copyright Siemens

— Longitud pelada de los cables, mín.	6 mm
— Longitud pelada de los cables, máx.	6 mm
— Puntera según DIN 46228 sin forro de plástico	Forma A, de 5 a 7 mm de longitud
— Puntera según DIN 46228 con forro de plástico	Forma E, hasta 6 mm de longitud
Montaje	
— Herramienta	Destornillador, forma cónica, 3 mm a 3,5 mm
— Par de apriete, mín.	0,4 N·m
— Par de apriete, máx.	0,7 N·m

Dimensiones

Ancho	21,6 mm
Altura	125 mm
Profundidad	40,9 mm

Pesos

Peso, aprox.	137 g

Clasificaciones

	Versión	Clasificación
eClass	16	27-24-22-92
eClass	14	27-24-22-92
eClass	12	27-24-22-92
eClass	9.1	27-24-22-92
eClass	9	27-24-22-92
eClass	8	27-24-92-90
eClass	7.1	27-24-92-90
eClass	6	27-24-92-90
ETIM	10	EC002584
ETIM	9	EC002584
ETIM	8	EC002584
ETIM	7	EC002584
IDEA	4	3552
UNSPSC	15	32-15-17-03

Homologaciones / Certificados

General Product Approval

Miscellaneous | Manufacturer Declaration

General Product Approval | EMV | For use in hazardous locations

China RoHS | Manufacturer Declaration

For use in hazardous locations | Maritime application

FM | Miscellaneous | CCC-Ex

Maritime application

© Copyright Siemens